



INFORMACIÓN PARA EMPASTADO INGENIERÍA INDUSTRIAL

Características de Impresión y tipo de hojas.

Las hojas que se deberán de emplear en el contenido del empastado, deben ser de papel color blanco, tamaño carta (9.5"x 11"), blancura del 97% y peso de 75 gr.

La impresión del **Informe Técnico, Tesis o Tesina**, debe ser calidad media o mayor, NO SE ACEPTA MODO ECONÓMICO, ya que es importante la opacidad de la impresión, así mismo no debe llevar hojas con letras incompletas por mala impresión, todo esto es con la finalidad de facilitar la lectura del trabajo a quién consulte el documento impreso.

La numeración de hojas, debe ser de orden numérico ascendente, es decir, no debe haber hojas salteadas o en diferente orden.

Las hojas con información anexa mayor a 180 hojas, deberán de empastarse en otro tomo que contenga solo los anexos.

Empastado.

todas las pastas deben ser rígidas, no deben venir dobladas, marcadas, manchadas por tinta o algún otro medio, las letras y logotipo deben ser legibles, no presentar letras con tinta corrida o defectos en la impresión como letras incompletas por mala impresión por parte de la imprenta.

El papel para empastar, debe ser del tipo valencia, en el color que corresponda a la carrera.

Todos los tipos de empastado, el lomo de las hojas debe ir cosido con hilo blanco de algodón y pegadas, reforzadas por su cinta cabezal con el color de acuerdo a las especificaciones de cada carrera.

Las pastas deben presentar facilidad de apertura a 180°, es decir, no debe presentar tronidos al abrir las pastas ni rigidez.

La guarda deberá de ser color beige marmoleado indistintamente de la carrera con papel de 90 gr.

Las hojas que contenga el empastado, deberán de cortarse y centrarse manteniendo un margen intrínseco con respecto al empastado aproximadamente de 7 mm para protección de hojas.

Todo empastado debe llevar una cinta para separar hojas de 6 mm de ancho en el color que se especifique y un sobre utilizando el mismo papel del empastado para portar un disco compacto, además deberá estar adherido al empastado entre la guarda y la pasta.

El lomo deberá ir impreso con el tema del trabajo empastado, centrado en el espacio que resultante de la altura del empastado menos 3 cm reservados en la parte inferior para el código que le asigne la biblioteca de esta Institución.

Para Tesis

Impresión letra y escudo en color oro

Anexar hoja: Formato de Solicitud del Estudiante para la Titulación Integral.

Para Tesina

Impresión letra y escudo en color plata

Anexar hoja: Formato de Solicitud del Estudiante para la Titulación Integral.

Para Informe Técnico

Impresión letra y escudo en color blanco

Anexar hoja: Formato de Solicitud del Estudiante para la Titulación Integral.

INDUSTRIAL

Empastado color: Gris marmoleado

Material: Papel Valencia

Cinta cabezada: Negro con blanco

Separador de hojas: Gris